



仕様

周波数特性	:	85 - 16,000Hz (-3dB)
	:	50 - 18,000Hz (-10dB)
長時間平均許容入力	パッシブ (EIA): 400W	
	バイアンプ LF (EIA): 400W	
	バイアンプ HF (AES): 75W	
音圧レベル(1W/1m)	パッシブ	: 98dB
	バイアンプ LF/HF	: 98/112dB
公称指向角度	水平	: 75°
	垂直	: 50° (上向 15° / 下向 35°)
コンポーネント	LF	: 15インチウーファー
	HF	: DH7ドライバー +75° x 50° CDホーン
公称インピーダンス	パッシブ	: 8
	バイアンプ LF/HF	: 8/8
入力コネクタ		: スピコンNL4P x 2
	パッシブ	: ピン1パラレル
	バイアンプ	: LF:ピン1パラレル HF:ピン2パラレル
エンクロージャー	材質	: 13層 樺合板
	仕上	: 黒色シボ立塗装
	グリル	: 黒色塗装 スチールグリル
	吊り金具	: トラック (上面 底面)
		: プルアップポイント (背面)
側面角度		: 両サイド各 10°
本体重量		: 32.0kg

EVI Electro-Voice®

種別 QRxシリーズ

スピーカシステム

形式 QRx-115/75

縮尺 1 / 10

作成 0137

C